

Комплект проставок





Предназначен для корпусов MES, SES, MEV и MED. Используется для регулировки глубины монтажных панелей. Диаметр резьбы проставки 8 мм

Материал: оцинкованная сталь

Детальный чертеж:

см. на стр. 53

Код комплекта	Длина проставки, мм	Кол-во в упаковке, шт.
SK 8.25	25	4
SK 8.50	50	4



Предназначены для корпусов MES, SES, MEV и MED

Материал:

оцинкованная листовая сталь 2,0–2,5 мм (в зависимости от типоразмера)

- 1** – сплошная панель
- 2** – панель с отверстиями диаметром 3,6 мм (для панелей толщиной 2 мм) и 4,0 мм (для панелей толщиной 2,5 мм) с шагом 25 мм

Детальный чертеж: см. на стр. 51

Код сплошной панели	Код микроперф. панели	Размеры шкафа		Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.
		Высота, мм	Ширина, мм		
MP 20.20	MP 20.20 P	200	200	0,4	1
MP 30.20	MP 30.20 P	300	200	0,6	1
MP 30.30	MP 30.30 P		300	1,1	1
MP 30.40	MP 30.40 P		400	1,5	1
MP 40.30	MP 40.30 P	400	300	1,5	1
MP 40.40	MP 40.40 P		400	2,1	1
MP 40.60	MP 40.60 P		600	3,1	1
MP 50.30	MP 50.30 P	500	300	2	1
MP 50.40	MP 50.40 P		400	2,6	1
MP 50.50	MP 50.50 P		500	3,4	1
MP 60.40	MP 60.40 P	600	400	3,1	1
MP 60.60	MP 60.60 P		600	4,9	1
MP 70.50	MP 70.50 P	700	500	4,7	1
MP 80.60	MP 80.60 P	800	600	6,6	1
MP 80.80	MP 80.80 P		800	9	1
MP 100.60	MP 100.60 P	1000	600	8,4	1
MP 100.80	MP 100.80 P		800	11,4	1
MP 120.60	MP 120.60 P	1200	600	10,1	1
MP 120.80	MP 120.80 P		800	13,8	1
MP 120.100	MP 120.100 P		1000	21,7	1
MP 80.100	MP 80.100 P	800	1000	11,5	1
MP 80.120	MP 80.120 P		1200	13,9	1
MP 140.60	MP 140.60 P	1400	600	14,8	1
MP 140.80	MP 140.80 P		800	20,2	1
MP 140.100	MP 140.100 P		1000	25,5	1
MP 160.60	MP 160.60 P	1600	600	16,7	1