

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВАХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХХХ:

ВА	- Буквенное обозначение вида аппарата: ВА.
ХХ	- Двухзначное число. Условное обозначение номера серии: 04; 06.
ХХ	- Двухзначное число. Условное обозначение номинального тока: 36.
ХХ	- Двухзначное число. Условное обозначение числа полюсов и количества максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей тока по зоне защиты: - 3 полюса без максимальных расцепителей тока - 30; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 33; - 3 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 34; - 2 полюса без максимальных расцепителей тока - 80; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов короткого замыкания - 83; - 2 полюса с расцепителями в зоне токов перегрузки и короткого замыкания - 84.
ХХ	- Двухзначное число. Условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам: - без дополнительных сборочных единиц - 00; - со свободными контактами - 11; - со свободными контактами и независимым расцепителем - 18; - с независимым расцепителем - 12.
Х	- Цифра. Условное обозначение исполнения по виду привода и способа установки выключателя: - стационарный с ручным приводом - 1; - стационарный с электромагнитным приводом - 3; - выдвижной с ручным дистанционным приводом - 5; - выдвижной с электромагнитным приводом - 7; - врубной с ручным приводом - 2; - врубной с электромагнитным приводом - 9.
Х	- Цифра. Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: - отсутствуют - 0; - ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распределительного устройства - 5; - устройство для блокировки положения "отключено" выключателя стационарного и врубного исполнения с ручным приводом - 6.
ХХ	- Двухзначное число. Условное обозначение степени защиты выключателя: - IP20 - 20; - IP00 - 00.
ХХ	- Буква (ы) и цифра. Условное обозначение климатического исполнения: - УХЛ3; - ТЗ.