| **Типоисполнение** | | **АК-11А-1У3<br>АК-11А-1Т3** | **АК-11А-2У3<br>АК-11А-2Т3** | **АК-11А-3У3<br>АК-11А-3Т3** | **АК-11А-4У3<br>АК-11А-4Т3** | **АК-11БУ3<br>АК-11БТ3** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, В | постоянного тока | 550 | 550 | 550 | 250 | 220 |
| | переменного тока | - | - | - | - | 500 |
| Номинальный ток, А | | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 |
| Пределы давления отключения, кПа | | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 | 300-900 |
| Перепад давлений при | растворе 5-10 мм и давлении отключения 300-900 кПа | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
| | растворе 10-15 мм и давлении отключения 550-900 кПа | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 |
| Раствор контактов, мм | | 01.05.15 | 01.05.15 | 01.05.15 | 01.05.15 | 01.05.15 |
| Износостойкость | механическая, не менее | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| | электрическая, не менее | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Масса1), кг | | 2,1/2,5 | 2,1/2,5 | 2,1/2,5 | 2,1/2,5 | 1,8/2,2 |