

Крейт IBS



Используются для компоновки электронных плат, элементов телекоммуникации и телефонии.

- устанавливается в шкаф или стойку 19"

Материал, поверхность:

Корпус: листовая сталь, структурное порошковое напыление.

Передняя панель:

листовая сталь, структурное порошковое напыление.

Цвет: RAL 7035

Класс защиты: IP20, IK08

Объем поставки:

- корпус
- передняя панель
- упаковка

Поставка: в собранном виде

Опции: цвет окраски RAL 7021

Различная глубина

Чертеж:смотрите на стр. 56

Высота, U (U=44,45 мм)	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Вес, кг	Код корпуса со стальной панелью
1	482,6	260	2,6	2,3	IBS 01.48.26 M
1	482,6	360	3,4	3,1	IBS 01.48.36 M
2	482,6	260	3,5	3	IBS 02.48.26 M
2	482,6	360	4,3	3,8	IBS 02.48.36 M
3	482,6	260	4,3	3,5	IBS 03.48.26 M
3	482,6	360	5,2	4,4	IBS 03.48.36 M
4	482,6	260	5,1	4,1	IBS 04.48.26 M
4	482,6	360	6,1	5,1	IBS 04.48.36 M