






Контакторы серии TC1D

Контакторы серии TC1D соответствуют стандарту МЭК 60947-4-1:2009, цепь управления: переменный или постоянный токи, имеют степень защиты лицевой панели IP20 (защита от прямого прикосновения).

Технические характеристики контакторов серии TC1D

TC1D	09**	12**	18**	22**	25**	32**	38**	4011	4511	5011	6511	7011	8011	9511	115	150	
Количество полюсов	3 / 4	3 / 4	3	3	3 / 4	3	3	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	
Максимальное рабочее напряжение, V	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	1000	1000	
Максимальное напряжение изоляции, V (Ui)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Максимальный ток для управления двигателем, A	9	12	18	22	25	32	38	40	45	50	65	70	80	95	115	150	
Максимальный тепловой ток, A (AC1)	25	25	32	32	40	50	50	60	80	80	80	100	125	125	250	250	
Максимальное количество операций в час	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	2400	12 00	
Потребление катушки, ВА (пусковое / постоянное) при 20 °C и при Uс	50 Гц	60/7	60/7	60/7	60/7	90/7.5	90/7.5	90/7.5	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	-	-
	60 Гц	60/7.5	60/7.5	60/7.5	60/7.5	90/8.5	90/8.5	90/8.5	200/22	200/22	200/22	200/22	200/22	200/22	200/22	-	-
	50/60 Гц	70/8	70/8	70/8	70/8	100/8.5	100/8.5	100/8.5	245/26	245/26	245/26	245/26	245/26	245/26	245/26	-	-
Тепловыделение при 50 и 60 Гц	2~3W	2~3W	2~3W	2~3W	2.5~3.5W	2.5~3.5W	2.5~3.5W	6~10W	6~10W	6~10W	6~10W	6~10W	6~10W	6~10W	2~18W	2~18W	
Механический ресурс, млн циклов	50 и 60 Гц	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16	10	10	10	8	-	
	50/60 Гц	15	15	15	15	12	12	12	6	6	6	4	4	4	-	-	
Электрический ресурс (AC3), млн циклов	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
Максимальное сечение кабеля, мм ²	1/4	1/4	1.5/6	1.5/6	1.5/10	2.5/10	2.5/10	2.5/25	2.5/25	4/50	4/50	4/50	4/50	4/50			
Габаритные размеры, мм																	

Заменить ** на 01 если нужны дополнительные контакты 1NC, на 10 если нужны дополнительные контакты 1 NO
NO - разомкнутый NC - замкнутый

Изображения контакторов TC1D



TC1D 9-18A



TC1D 25-32A



TC1D 40-65A



TC1D 95A



TC1D 115-150A