Структура идентификационного обозначения

ВНК- XX – X X X X X X – XX XXX

- буквенное обозначение серии аппаратов;
- условное обозначение условного теплового тока:
  35 - 250 А; 37- 400 А; 39 - 630 А;
  41- 1000 А; 43-1600 А;
- число полюсов и число направлений:
  1 – однополюсный на одно направление;
  2 – двухполюсный на одно направление;
  3 – трехполюсный на одно направление;
  4 – четырехполюсный на одно направление;
  5 – однополюсный на два направления;
  6 – двухполюсный на два направления;
  7 – трехполюсный на два направления.
- способ присоединения внешних зажимов:
  1 – переднее;
- расположение плоскости присоединения внешних зажимов
  1 – параллельно плоскости монтажа;
- вид рукоятки ручного привода:
  3 – передняя рукоятка;
- наличие или отсутствие вспомогательных контактов:
  0 – без вспомогательных контактов;
  1 – со вспомогательными контактами;
- наличие или отсутствие нулевого рабочего проводника:
  N – нулевой рабочий проводник;
- обозначение степени защиты по ГОСТ 14254-96:
  32 – IP32; 54-IP54 для встраивания в комплектные устройства со стороны привода;
- обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ3, Т3.

Формулирование заказа

В заказе должно быть указано:

– тип аппарата в соответствии со структурой идентификационного обозначения;
– расположение рукоятки привода (указывается, центральная, справа, слева);
– обозначение технических условий.

Для поставок аппаратов для АЭС в заказе необходимо указать: «для АЭС».

ПРИМЕР:

1. Выключатель-разъединитель серии ВНК на условный тепловой ток 250 А, трехполюсный, на одно направление, без вспомогательных контактов, без нулевого рабочего проводника, расположение рукоятки справа, для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом:
«Выключатель-разъединитель ВНК-35-31130 Т3, рукоятка справа, экспорт, ТУ3424-014-05755766-2004»

2. Выключатель-разъединитель серии ВНК на условный тепловой ток 250 А, трехполюсный, на одно направление, со вспомогательными контактами, без нулевого рабочего проводника, расположение рукоятки справа, для внутригосударственных поставок:
«Выключатель-разъединитель ВНК-35-31131 УХЛ3, рукоятка справа, ТУ3424-014-05755766-2004»