

Дифференциальная защита

Дифференциальные блоки Vigi iC60 (типы AC, A, Asi)

Комбинация iC60 + Vigi iC60

PB104656-50



	Vigi iC60 25 A	Vigi iC60 63 A
iC60 ≤ 25 A	■	■
iC60 ≤ 63 A	-	■

PB104656-40


- Кнопка тестирования** (Testing button)
- Много места для маркировки цепей** (Lots of space for circuit labeling)
- Фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребенчатую шинку** (Double spring clamp fixation allows device removal without removing the comb busbar)
- Окно VISI-TRIP** (VISI-TRIP window)
 - Индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя
- Изолированные клеммы IP20** (Insulated terminals IP20)
- Защитные крышки винтов позволяют выполнять проверку и повторную затяжку присоединений** (Protective screw caps allow for checking and re-tightening connections)

Тип Asi

- Улучшенная защита от электрических возмущений и загрязнённой среды.

Присоединение

DB112946



Тип	Ном. ток	Момент затяжки	Медные кабели	
			Жёсткие	Гибкие или с наконечником
Vigi iC60	25 A	2 Н·м	1 - 25 мм ²	1 - 16 мм ²
	40 - 63 A	3,5 Н·м	1 - 35 мм ²	1 - 25 мм ²