



МЭК/EN 61008-1







- Дифференциальные выключатели нагрузки iD выполняют следующие функции:
 - защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤ 30 мА),
 - защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (≥ 100 мА),
 - защита электроустановок от риска возгорания (300 мА).





Каталожные номера

Дифференциальные выключатели нагрузки iD		AC					Кол-во модулей Ш = 9 мм
Тип	Изделие	iD					
Вспомогательные устройства		Применимые вспомогательные устройства: стр. 136					
2P	Чувствительность	10 мА	30 мА	100 мА	300 мА	300 мА	
	Ном. ток	16 А	A9R10216	-	-	-	4
		25 А	A9R10225	A9R41225	-	A9R44225	
		40 А	-	A9R41240	A9R12240	A9R44240	
		63 А	-	A9R41263	A9R12263	A9R44263	
		80 А	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	
		100 А	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	
	Ном. ток	25 А	-	A9R41425	-	A9R44425	8
		40 А	-	A9R41440	A9R12440	A9R44440	
		63 А	-	A9R41463	A9R12463	A9R44463	
		80 А	-	A9R11480	A9R12480	A9R14480	
		100 А	-	A9R11491	A9R12491	A9R14491	
Рабочее напряжение (Ue)	2P	230 - 240 В					
	4P	400 - 415 В					
Рабочая частота	50/60 Гц						
Аксессуары	Стр. 134						

Дифференциальные выключатели нагрузки iID (тип A)

Каталожные номера

Дифференциальные выключатели нагрузки iID								
Тип	A 						Кол-во модулей Ш = 9 мм	
Изделие	iID							
Вспомогательные устройства	Применимые вспомогательные устройства: стр. 136							
2P	Чувствительность	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	300 mA 		
	Ном. ток	16 A	A9R20216	-	-	-	4	
		25 A	A9R20225	A9R21225	-	A9R24225		
		40 A	-	A9R21240	-	A9R24240		A9R25240
		63 A	-	A9R21263	-	A9R24263		A9R25263
		100 A	-	A9R21291	-	A9R24291		A9R25291
	Ном. ток	25 A	-	A9R21425	-	A9R24425	8	
		40 A	-	A9R21440	A9R22440	A9R24440		A9R25440
		63 A	-	A9R21463	A9R22463	A9R24463		A9R25463
		80 A	-	A9R21480	-	A9R24480		A9R25480
		100 A	-	A9R21491	-	A9R24491		A9R25491
Рабочее напряжение (Ue)	2P	230 - 240 В						
	4P	400 - 415 В						
Рабочая частота	50/60 Гц							
Аксессуары	Стр. 134							

Дифференциальные выключатели нагрузки iID								
Тип	Asi 						Кол-во модулей Ш = 9 мм	
Изделие	iID							
Вспомогательные устройства	Применимые вспомогательные устройства: стр. 136							
2P	Чувствительность	10 mA	30 mA	300 mA	300 mA 			
	Ном. ток	16 A	-	-	-	-	4	
		25 A	A9R30225	A9R61225	-	-		
		40 A	-	A9R61240	-	A9R35240		
		63 A	-	A9R61263	-	A9R35263		
		100 A	-	-	-	A9R35291		
	Ном. ток	25 A	-	A9R61425	-	-	8	
		40 A	-	A9R61440	-	A9R35440		
		63 A	-	A9R61463	A9R34463	A9R35463		
		80 A	-	A9R31480	-	A9R35480		
		100 A	-	A9R31491	A9R34491	A9R35491		
Рабочее напряжение (Ue)	2P	230 - 240 В						
	4P	400 - 415 В						
Рабочая частота	50/60 Гц							
Аксессуары	Стр. 134							