

## Разъединители, тип ВКД



Сертификат

CE

### Технические данные

Число полюсов	1, 2, 3, 4полюса	
Стандарт	IEC60947-3	
Номинальный ток	40, 50, 63, 80, 100, 125А	
Электрическая стойкость	63А	20,000циклов
	80, 100, 125А	10,000циклов
Тип разъема	Туннельного типа	
Мощность разъема	Кабель до 50мм <sup>2</sup>	
Установка	Установка на 35-мм кронштейне DIN	
Ширина	17.5мм на полюс	

### № по каталогу

Число полюсов	In	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
1P	40А	BKD-40-1	06110112R0	120
	50А	BKD-50-1	06110113R0	120
	63А	BKD-63-1	06110083R0	120
	80А	BKD-80-1	06110084R0	120
	100А	BKD-100-1	06110085R0	120
	125А	BKD-125-1	06110114R0	120

Число полюсов	In	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
2P	40А	BKD-40-2	06120304R0	60
	50А	BKD-50-2	06120305R0	60
	63А	BKD-63-2	06120247R0	60
	80А	BKD-80-2	06120248R0	60
	100А	BKD-100-2	06120249R0	60
	125А	BKD-125-2	06120306R0	60

Число полюсов	In	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
3P	40А	BKD-40-3	06130092R0	40
	50А	BKD-50-3	06130093R0	40
	63А	BKD-63-3	06130063R0	40
	80А	BKD-80-3	06130064R0	40
	100А	BKD-100-3	06130065R0	40
	125А	BKD-125-3	06130094R0	40

Число полюсов	In	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
4P	40А	BKD-40-4	06140185R0	30
	50А	BKD-50-4	06140186R0	30
	63А	BKD-63-4	06140130R0	30
	80А	BKD-80-4	06140131R0	30
	100А	BKD-100-4	06140132R0	30
	125А	BKD-125-4	06140187R0	30