

## Технические характеристики однофазных стабилизаторов

Модель	Номинальная мощность нагрузки  (кВА)	Номинальный ток нагрузки  (А)	Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе  220 В (-20%, +10%)	Диапазон напряжения на входе при удержании напряжения на выходе  220 В ±2,5%	Точность коррекции, %	Масса, кг	Габаритные размеры  (ШхВхГ)
СН-800	0,8	3,6	145–300	160–288	±5	5	150x95x260
СН-1200	1,2	5,5	154–288	173–276	±5	5	150x95x260
СН-2000	2,2	10	124-300	145–280	±2,5	15	130x380x220
СН-4000	3,5	15,9	129-290	155–270	±2,5	15	130x380x220
СН-О-5	5	23	149–284	177–265	2,5	25	210x485x300
СН-О-7	7	33	140–300	164–278	2,5	28	210x485x300
СН-О-8	8	36	143–289	173–268	2,5	28	210x485x300
СН-О-10	10	45	146–278	182–260	2,5	28	210x485x300
СН-О-12	12	54	141–290	172–270	2,5	38	210x485x300
СН-О-15	15	68	147–282	179–262	2,5	38	210x485x300
СН-О-17	17	77	150–278	183–258	2,5	38	210x485x300
СН-О-20	20	91	153–273	187–254	2,5	38	210x485x300