

Наименование	К-во полюсов	I ном, А для АС3/АС4	U ном, В для АС3/АС4	U кат, В		Кол-во вспом контактов	Допустимая частота вкл циклов в час	Коммутац. износостойкость, млн. циклов	Масса не более, кг
				U	-U				
КТ 6652С КТ 6653С	2-3	630	380	110, 220, 380	-	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	600	300	35
КТП 6652С КТП 6653С	2-3	630	380	-	110, 220	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	600	300	37
КТ 6642 КТ 6643	2-3	400/200	380/660	36, 110, 127, 220, 380, 500, 600	-	1"з" 1"р", 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	300	200	19
КТП 6642 КТП 6643	2-3	400/200	380/660	-	24, 4, 110, 200	1"з" 1"р", 2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	300	200	20
КТ 6622 КТ 6623	2-3	160	600	36, 110, 127, 200, 380, 500, 600	-	1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р"	1200	250	6,1/7,2
КТ 6632 КТ 6633	2-3	250	380	36, 110, 127, 380, 500, 600	-	1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р"	1200	200	7,0/8,2
КТП 6632 КТП 6622 КТП 6633 КТП 6623	2-3	160	380	-	24, 48, 110, 220	1"з" 1"р", 2"з" 2"р" и 3"з" 3"р"	1200	200	9,4/10,6
КТ 6612Б1 (БС) КТ 6613Б1 (БС) КТ 6622Б1 (БС) КТ 6623Б1 (БС)	2-5	100/160	380	36, 110, 127, 220, 380, 500	-	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	1200	330	06:07
КТ 6014Б (БС) КТ 6024Б (БС)	4	80/125	380	36, 110, 127, 220, 380, 500	-	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	600	330	8,6
КТП 6612Б1 (БС) КТП 6613Б1 (БС) КТП 6622Б1 (БС) КТП 6623Б1 (БС)	2-3	100/160	380	-	24, 48, 110, 220	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	1200	330	8,4/9,6
КТП 6014Б (БС) КТП 6024Б (БС)	2-4	80/125	380	-	24, 48, 110, 220	2"з" 2"р" или 3"з" 3"р"	600	330	11,3
КТ 6000/00 КТП 6000/00	2-5	16	500/220	110, 127, 220, 380, 500	48, 110, 220		500	600	
КТ 6000/20	2-5	16	500/220	110, 127, 220, 380, 500	48, 110, 220		60	25	