ПГЛ-60+

Пресс гидравлический ПГЛ-60+ предназначен для перфорации листового металла толщиной до 3 мм. Возможна перфорация пластика, не подверженного растрескиванию.

АРТИКУЛ 02004







Диаметры отверстий, получа- 22; 28; 34; 43; 49; 60,5 емые входящими в комплект Требуется предварительное сверление отверстия под шпильку! матрицами, мм

Вес, кг 8,0

Гидравлическая насадка для вырезания круглых, квадратных и прямоугольных отверстий с помощью подключаемого насоса. Максимальная толщина листовой стали до 3 мм. Отверстия не требуют дальнейшей обработки. Производство отверстия занимает около 1-2 минут вне зависимости от размера и конфигурации отверстия. Специальная конфигурация пуансона полностью исключает возможность застревания вырубки в матрице. Комплекты содержат штампы с наиболее часто используемыми размерами. Требуется подключение насоса.

ПГЛ-60Н

Комплект ИЗ гидравлического пресса ПГЛ-60Н с ручным насосом предназначен для перфорации листового металла толщиной до 3 мм. Возможна перфорация пластика, не подверженного растрескиванию.

АРТИКУЛ 01107







Диаметры отверстий, получа- 22; 28; 34; 43; 49; 60,5 емые входящими в комплект Требуется предварительное сверление отверстия под шпильку! матрицами, мм

Вес, кг

SHTOK

Комплект из гидравлической насадки и ручного насоса для вырезания круглых, квадратных и прямоугольных отверстий. Максимальная толщина листовой стали до 3 мм. Отверстия не требуют дальнейшей обработки. Производство отверстия занимает около 1-2 минут вне зависимости от размера и конфигурации отверстия. Специальная конфигурация пуансона полностью исключает возможность застревания вырубки в матрице. Комплекты содержат штампы с наиболее часто используемыми размерами.