

СНГ-6310Э

Станция насосная гидравлическая СНГ-6310Э предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания с помощью электрического привода.

Артикул 04005



В комплекте:



- воронка



- педаль управления



- пульт ручного управления

Упаковка	Деревянный ящик
Рабочее давление, бар	630
Максимальное давление, бар	700
Объем резервуара, мл	10
Мощность двигателя, кВт	0,75
Напряжение питания, В	220
Габариты, мм	500x500x600
Вес, кг	30

Маслостанция с электрическим приводом с повышенной производительностью для электромонтажных и ремонтных работ. Взаимодействует со всеми гидравлическими насадками «ШТОК». Быстрое подключение без потерь масла осуществляется через систему быстроразъемных соединений (БРС). Пружинная защита рукава высокого давления (РВД) для защиты от переломов в местах максимального изгиба. Все органы контроля и управления вынесены на лицевую панель для удобства управления. Пульт ручного и педаль ножного управления, подключаемые через штекерный разъем. Кнопка аварийного отключения питания. Окно для контроля уровня масла. Манометр, заполненный глицериносодержащей жидкостью для удобства контроля показаний. Колеса и выдвигаемая ручка для удобства перемещения станции в пределах цеха. По желанию заказчика возможно оснащение агрегата распределительной «гребенкой» для подключения максимально 4-х потребителей, работающих попеременно.

Кран распределительный гидравлический кран 1 на 4

Распределительный гидравлический кран 1 на 4 предназначен для подключения гидравлических систем.

Артикул 12505



Габариты, мм 100x245x110

Вес, кг 3,7

Служит для одновременной или попеременной подачи рабочего давления на исполнительные устройства. Возможно одновременное подключение к помпе до четырех исполнительных гидравлических устройств. Позволяет соединять и разъединять систему без потери гидравлической жидкости.

БРС

БРС ШТОК (К3/8) быстроразъемный соединитель для гидравлических систем и агрегатов.

Артикул 12506



Посадочный размер, дюйм 3/8

Применяется для быстрого и надежного соединения магистралей гидросистем при коммутации оборудования. Предотвращает утечку гидравлического масла при соединении и разъединении. Гарантирует защиту от попадания грязи в систему.

РВД

Артикул 12502

Рукав высокого давления 3 м маслonaполненный.

Артикул 12503

Рукав высокого давления 5 м маслonaполненный

Артикул 12504

Рукав высокого давления 10 м маслonaполненный



Посадочный размер БРС «ШТОК», 3/8". Рабочее давление: до 700 бар.